



## Boletim técnico arquitetura **Ceramic Shield**



A linha Ceramic Shield possui em sua composição nano partículas de Cerâmica que bloqueiam os raios UV e Infravermelho, prejudiciais aos móveis, revestimentos, tapeçaria e demais objetos de decoração de residências, escritórios e demais organizações.

### ■ Privacidade e Segurança

A tonalidade black desta linha proporciona uma excelente privacidade às pessoas, oferecendo ainda uma excepcional qualidade ótica para o exterior.

Construído em duplo poliéster, essa linha oferece como um plus a característica anti-estilhaço, em eventual acidente ou mesmo vandalização dos vidros, protegendo as pessoas.

### ■ Proteção e Conforto Térmico

Ao rejeitar os raios UV e infravermelho essa linha de película oferece um excelente conforto térmico, proporcionando uma redução do uso do ar-condicionado, levando a uma economia de energia elétrica.

### ■ Limpeza

Aguarde o período de 30 dias para efetuar a primeira limpeza da película, que deve ser feita apenas com pano de microfibra umedecido em uma solução de água e detergente neutro. O uso de produtos químicos e materiais abrasivos danifica a película e implica em perda de garantia.

### ■ Tabela de Performance

| Tonalidade | Construção | VLT % | Rejeição de IR% | Rejeição de UV% | Índice de Neblina | SHGC  | TSER  |
|------------|------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|-------|
| 05         | 2 M        | 5     | 95              | 99,9            | 1,22              | 29,88 | 70,12 |
| 20         | 2 M        | 18    | 90              | 99,9            | 0,95              | 36,55 | 63,45 |
| 35         | 2 M        | 35    | 90              | 99,9            | 0,84              | 38,66 | 61,34 |
| 50         | 2 M        | 50    | 90              | 99,9            | 0,81              | 41,44 | 58,56 |
| 70         | 2 M        | 70    | 90              | 99,9            | 0,64              | 41,54 | 58,46 |

**IMPORTANTE:** Todos os materiais foram aplicados em 1/4" de vidro transparente e testados conforme padrão da indústria.



pawf.com.br



Fique atento! O sol pode aumentar significativamente a temperatura interna do ambiente. Ao aplicar a película Ceramic Shield você ajuda a controlar a temperatura de forma sustentável.

**PAWF**  
Projeto A Window Film