



## Boletim técnico automotivo

# Ceramic Shield



A linha Ceramic Shield possui em sua composição nano partículas de Cerâmica que bloqueiam os raios UV e Infravermelho, prejudiciais à pele e saúde de motoristas e passageiros. Ela também protege painéis, tapeçaria e demais acessórios internos dos veículos, que sofrem com a ação dos raios UV e com excesso de calor.

### ■ Privacidade e Segurança

A tonalidade black desta linha proporciona uma excelente privacidade aos ocupantes, oferecendo ainda uma excepcional qualidade ótica para o exterior.

Construído em duplo poliéster, essa linha oferece como um plus a característica anti-estilhaço, em eventual acidente ou mesmo vandalização dos vidros, protegendo os ocupantes.

### ■ Proteção e Conforto Térmico

O bloqueio dos raios UV evita a formação de manchas na pele dos ocupantes e o desbotamento do interior do veículo. Ao rejeitar os raios infravermelho essa linha de película oferece um excelente conforto térmico, proporcionando uma redução do uso do ar-condicionado, implicando em economia com combustível.

### ■ Limpeza

Aguarde o período de 30 dias para efetuar a primeira limpeza da película, que deve ser feita apenas com pano de microfibra umedecido em uma solução de água e detergente neutro. O uso de produtos químicos e materiais abrasivos danifica a película e implica em perda de garantia.

### ■ Tabela de Performance

Tonalidade	Construção	VLT %	Rejeição de IR%	Rejeição de UV%	Índice de Neblina	SHGC	TSER
05	2 M	5	95	99,9	1,22	29,88	70,12
20	2 M	18	90	99,9	0,95	36,55	63,45
35	2 M	35	90	99,9	0,84	38,66	61,34
50	2 M	50	90	99,9	0,81	41,44	58,56
70	2 M	70	90	99,9	0,64	41,54	58,46

**IMPORTANTE:** Todos os materiais foram aplicados em 1/4" de vidro transparente e testados conforme padrão da indústria.



pawf.com.br



A linha Ceramic Shield não possui metais em sua composição, portanto não prejudica os sinais de celular e gps.

**PAWF**  
Projeto A Window Film