



Boletim técnico automotivo

Dimension IRP

A linha Dimension IRP da ASWF oferece tecnologia de nano cerâmica de última geração que supera a concorrência em desempenho e rejeição de calor. Ao bloquear raios UV e Infravermelho a Dimension IRP protege a pele e a saúde de motoristas e ocupantes. Ela também protege painéis, tapeçaria e demais acessórios internos dos veículos, que sofrem com a ação dos raios UV e com excesso de calor.

■ Privacidade e Segurança

A tonalidade black desta linha proporciona uma excelente privacidade aos motoristas e ocupantes, oferecendo ainda uma excepcional qualidade ótica para o exterior.

■ Proteção e Conforto Térmico

O bloqueio dos raios UV evita a formação de manchas na pele dos ocupantes e o desbotamento do interior do veículo. Ao rejeitar os raios infravermelho essa linha de película oferece um excelente conforto térmico, proporcionando uma redução do uso do ar-condicionado, implicando em economia com combustível.

■ Limpeza

Aguarde o período de 30 dias para efetuar a primeira limpeza da película, que deve ser feita apenas com pano de microfibra umedecido em uma solução de água e detergente neutro. O uso de produtos químicos e materiais abrasivos danifica a película e implica em perda de garantia.

■ Tabela de Performance

Tonalidade	VLT %	Rejeição de IR% 0,78 - 2,5	Rejeição de IR% 0,9 - 1,0	VLR Interior %	VLR Exterior %	Construção	TSER %	Rejeição UV %
05	4	93	92	5	5	2 M	68	99
15	17	93	92	5	5	1,5 M	64	99
25	25	93	92	5	5	1,5 M	60	99
40	44	93	92	6	6	1,5 M	56	99
70HD	69	93	92	7	7	1,5 M	52	99
80HD	77	79	85	7	7	2 M	44	99

IMPORTANTE: Todos os materiais foram aplicados em 1/4" de vidro transparente e testados conforme padrão da indústria.



pawf.com.br

Garantia
A ASWF garante essa película contra descascamento, rachaduras, falha adesiva, delaminação e alteração de cor para o roxo enquanto o cliente original possuir o veículo.

ASWF
American Standard Window Film