



Boletim técnico arquitetura **Carbon Shield**

A linha Carbon Shield possui em sua composição nano partículas de Carbono que bloqueiam os raios UV e Infravermelho, prejudiciais aos móveis, revestimentos, tapeçaria e demais objetos de decoração de residências, escritórios e demais organizações.

■ Privacidade e Segurança

A tonalidade black desta linha proporciona uma excelente privacidade às pessoas, oferecendo ainda uma excepcional qualidade ótica para o exterior.

Construído em duplo poliéster, essa linha oferece como um plus a característica anti-estilhaço, em eventual acidente ou mesmo vandalização dos vidros, protegendo as pessoas.

■ Proteção e Conforto Térmico

Ao rejeitar os raios UV e infravermelho essa linha de película oferece um excelente conforto térmico, proporcionando uma redução do uso do ar-condicionado, levando a uma economia de energia elétrica.

■ Limpeza

Aguarde o período de 30 dias para efetuar a primeira limpeza da película, que deve ser feita apenas com pano de microfibra umedecido em uma solução de água e detergente neutro. O uso de produtos químicos e materiais abrasivos danifica a película e implica em perda de garantia.

■ Tabela de Performance

Tonalidade	Construção	VLT %	Rejeição de IR%	Rejeição de UV%	Índice de Neblina	SHGC	TSER
5	2 M	5	65	99	2,18	33,7	66,3
15	2 M	15	78,7	100	2,11	42,65	57,35
35	2 M	35	61,2	99,7	1,86	46,33	53,67
50	2 M	50	41,8	99,8	1,65	49,66	50,34

IMPORTANTE: Todos os materiais foram aplicados em 1/4" de vidro transparente e testados conforme padrão da indústria.



pawf.com.br



Fique atento! O sol pode aumentar significativamente a temperatura interna do ambiente. Ao aplicar a película Carbon Shield você ajuda a controlar a temperatura de forma sustentável.

PAWF
Projeto A Window Film