



Boletim técnico arquitetura

Ceramic Shield HD

A linha Ceramic Shield HD possui em sua composição nano partículas de Cerâmica que bloqueiam os raios UV e Infravermelho, prejudiciais aos móveis, revestimentos, tapeçaria e demais objetos de decoração de residências, escritórios e demais organizações.

■ Privacidade e Segurança

A tonalidade black desta linha proporciona uma excelente privacidade às pessoas, oferecendo ainda uma excepcional qualidade ótica para o exterior.

Construído em duplo poliéster, essa linha oferece como um plus a característica anti-estilhaço, em eventual acidente ou mesmo vandalização dos vidros, protegendo as pessoas.

■ Proteção e Conforto Térmico

Ao rejeitar os raios UV e infravermelho essa linha de película oferece um excelente conforto térmico, proporcionando uma redução do uso do ar-condicionado, levando a uma economia de energia elétrica.

■ Limpeza

Aguarde o período de 30 dias para efetuar a primeira limpeza da película, que deve ser feita apenas com pano de microfibra umedecido em uma solução de água e detergente neutro. O uso de produtos químicos e materiais abrasivos danifica a película e implica em perda de garantia.

■ Tabela de Performance

Tonalidade	Construção	VLT %	Rejeição de IR%	Rejeição de UV%	Índice de Neblina	SHGC	TSER
05	2 M	5	95	99.9	1,22	29,88	70,12
20	2 M	18	90	99.9	0,95	36,55	63,45
35	2 M	35	90	99.9	0,84	38,66	61,34
50	2 M	50	90	99.9	0,81	41,44	58,56
70	2 M	70	90	99.9	0,64	41,54	58,46

IMPORTANTE: Todos os materiais foram aplicados em 1/4" de vidro transparente e testados conforme padrão da indústria.



pawf.com.br



Fique atento! O sol pode aumentar significativamente a temperatura interna do ambiente. Ao aplicar a película Ceramic Shield HD você ajuda a controlar a temperatura de forma sustentável.

PAWF
Projeto A Window Film