

Boletim técnico arquitetura **Silver Shield**



Disponível nas tonalidades 5% e 15%, Silver Shield oferece boa privacidade, controle do calor e luz solar e é produzida com matéria-prima específica para o bloqueio dos raios ultravioleta e infravermelho, que prejudicam móveis, revestimentos e demais objetos de decoração de residências, escritórios

■ Privacidade e Segurança

A refletividade dessa linha proporciona uma excelente privacidade às pessoas, nos ambientes internos, e ainda oferece uma excepcional qualidade ótica para o exterior.

■ Proteção e Conforto Térmico

Ao rejeitar os raios ultravioleta e infravermelho essa linha de película oferece proteção à pele e saúde das pessoas, proporcionando um excelente conforto térmico e redução do uso do ar-condicionado, levando a uma economia de energia elétrica.

■ Limpeza

Aguarde o período de 30 dias para efetuar a primeira limpeza da película, que deve ser feita apenas com pano de microfibra, umedecido em uma solução de água e detergente neutro. O uso de produtos químicos e materiais abrasivos danifica a película e implica em perda da garantia.

■ Tabela de Performance

Tonalidade	VLT %	VLR %	Rejeição de IR%	SHGC	TSER%	Coefic. de somb.	Rejeição de UV%	Índice de Neblina	Construção
5	6.2	29.3	96.2	0.058	94.2	0.067	95	0.69	2 M
20	20.9	28.5	88.5	0.195	80.5	0.224	75	0.62	2 M

IMPORTANTE: Todos os materiais foram aplicados em 1/4" de vidro transparente e testados conforme padrão da indústria.



pawf.com.br



Fique atento! O sol pode aumentar significativamente a temperatura interna do ambiente. Ao aplicar a película Silver Shield você ajuda a controlar a temperatura de forma sustentável.

PAWF
Projeto A Window Film